CODING TABLE

IAC ILS R OR LOC R RWY 15					RIO DE JANEIRO / Galeão – Antônio Carlos Jobim, INTL (SBGL)							SBGL_IAC_04P		31 DEC 20	
Seq Num	**Transition Identifier**	**Fly Over**	**Rec Navaid**	**Fix Ident**	**Path and Terminator**	**Course Angle**	**Turn**	**Upper Limit Altitude (FT)**	**Lower Limit Altitude (FT)**	**Speed Limit (KT)**	**Speed Limit Description**	**TM DST**	**VA (º)**	**Role of the Fix**	**Navigation Specification**
10	APPROACH	N	N/A	UTBOM	IF	N/A	N/A	N/A	+6300	N/A	N/A	N/A	N/A	IAF	---
20	APPROACH	N	CXI	CXI16*	CF	148.82° Mag	N/A	N/A	+5900	N/A	N/A	1.03	N/A	OTHER	---
30	APPROACH	N	CXI	CXI05*	CF	148.87° Mag	N/A	N/A	+5400	N/A	N/A	1.97	N/A	OTHER	---
40	APPROACH	N	CXI	EGBAT	CF	149.06° Mag	N/A	N/A	+3300	N/A	N/A	4.50	N/A	IF	---
10	APPROACH	N	N/A	EGDUT	IF	N/A	N/A	N/A	+6300	N/A	N/A	N/A	N/A	OTHER	---
20	APPROACH	Y	N/A	CXI16*	AF	301.62° Mag	R	N/A	+5900	N/A	N/A	7.96	N/A	OTHER	---
30	APPROACH	N	CXI	CXI05*	CF	148.87° Mag	N/A	N/A	+5400	N/A	N/A	1.97	N/A	OTHER	---
40	APPROACH	N	IJB	EGBAT	CF	148.66° Mag	N/A	N/A	+3300	N/A	N/A	4.50	N/A	IF	---
10	FINAL	N	N/A	EGBAT	IF	N/A	N/A	N/A	+3300	N/A	N/A	N/A	N/A	IF	---
20	FINAL	N	IJB	ROBOL	CF	148.68° Mag	N/A	N/A	+1710	N/A	N/A	4.96	N/A	FAF	---
30	FINAL	N	IJB	RWY15	CF	148.67° Mag	N/A	N/A	@68	230.00	-	5.11	-3.00	LTP/FTP	---
10	MA	N	N/A	N/A	VA	148.67° Mag	N/A	N/A	+500	N/A	N/A	3.75	N/A		---
20	MA	N	CXI	UTKUP	CF	114.73° Mag	L	N/A	+1300	N/A	N/A	5.66	N/A	OTHER	---
30	MA	N	CXI	GL079	CF	114.71° Mag	N/A	N/A	@4000.00	N/A	N/A	8.03	N/A	OTHER	---
40	MA	N	CXI	SISER	CF	114.70° Mag	N/A	N/A	@5000.00	N/A	N/A	7.00	N/A	MAHF	---
50	MA	N	CXI	SISER	HM	114.70° Mag	L	N/A	+5000.00	N/A	N/A	4.23	N/A	MAHF	---

(*) Fictitious point only for coding purpose.

Ident	Latitude / Longitude (WGS84) DD:MM:SS.SS
EGBAT	S 22:42:54.60W 43:24:37.20
ROBOL	S 22:45:48.19W 43:20:15.29
RWY15	S 22:48:47.14W 43:15:45.57
UTBOM	S 22:38:31.80W 43:31:13.20
CXI16*	S 22:39:07.89W 43:30:18.86
CXI05*	S 22:40:16.89W 43:28:34.93
EGDUT	S 22:46:27.00W 43:33:34.20
UTKUP	S 22:49:16.80W 43:06:56.40
GL079	S 22:49:31.40W 42:58:17.05
SISER	S 22:49:43.80W 42:50:42.60

COD	Meaning
+	AT OR ABOVE
-	AT OR BELOW
@	AT
R	RECOMMENDED
B	BETWEEN
=	AS ASSIGNED
SDF	STEPDOWN FIX
Y	YES
N	NO
L	LEFT
R	RIGHT
N/A	NOT APPLICABLE
LTP	LANDING THRESHOLD POINT
FTP	FICTITIOUS THRESHOLD POINT